



doppelseitiger LED Rahmen

– mit Akkubetrieb & Stellfüße

- Material - silber eloxierte Aluminiumprofile
- Stoffdruckverspannung mittels Gummilippen
- einfache Montage, schneller Motivwechsel
- Rahmenprofiltiefe von nur 160 mm
- Gesamtformate inkl. Füße 80x222 cm / 100x222 cm
beleuchteter, oberer Rahmen 80x180 cm / 100x180 cm
unbeleuchteter, unterer Rahmen mit eingebautem Akku 80x40 cm / 100x40 cm
- inkl. zwei Stellfüße - optional mit Rollen
- beidseitige, homogene Ausleuchtung dank qualitativ hochwertiger OSRAM LED Technik mit speziell angepasster Linsenform
- Leuchtkraft ca. 88 Watt, 12330 lm, 400-750 cd
- Farbtemperatur 6500 Kelvin
- ca. 4,5 Stunden Leuchtleistung
mit extern wiederaufladbarem 24 Volt Lithium-Ionen Powerpack (15 Ah)
- alternativ mit Schuko-Stecker verwendbar
2 Stromauslässe (seitlich und oben durch das Profil)
- Rahmenprofil in RAL-Farben (Pulverbeschichtung)
auf Anfrage erhältlich
- kurze Lieferzeiten

